

Mulinello NIAGARA SUPRÊME

Movimento su cuscinetti a sfere - Ingranaggi in acciaio a vite senza fine - Archetto in acciaio inossidabile completo di rullino in acciaio temperato, girevole - Porta bobina con segnalatore acustico - Bobina in metallo leggero filettata intercambiabile, capacità metri 100 da 0,30 - Frizione a dischi dolce e progressiva - Nottolino d'arresto con sfera (arresto immediato) - Maniglia snodabile con bussola di fissaggio.
COSTRUITO IN LEGA LEGGERA - VERNICIATO A FUOCO

**TUTTI I PRINCIPALI PEZZI DI RICAMBIO
SONO A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE**

ATTENZIONE - Per sfilare la bobina bloccare la frizione

ANTIPES

Fishing reel NIAGARA SUPRÊME

**The fishing reel without comparison in quality and price
Paramount quality - Suitable for every kind of fishing**

ENTIRELY NOISELESS AND EXTRA SMOOTH

Weight 265 gr. (about 9 oz.) - Gear ratio 1 : 3,4

Ball bearing mounted - Steel helical gears and worm - Stainless steel bow with rotating hardened steel roller - Reel holder with audible signal - Threaded light alloy winding reel, containing 100 meters of 0,30 line - Smooth gradual disc clutch - Ball-type ratchet for immediate stoppage - Articulated handle with lock bush
LIGHT ALLOY CONSTRUCTION - OVEN ENAMELLED

ALL MAIN SPARE PARTS AT YOUR DISPOSAL

CAUTION - To take down the winding reel, lock the clutch

Moulinet NIAGARA SUPRÊME

**Le moulinet qu'il n'a pas l'egale pour qualité et prix
Qualité extra supérieure - Convenable pour tout genre de pêche**

TRÈS SILENCIEUX - TRÈS FLUIDE

Poids 265 grammes - Rapport de transmission 1 : 3,4

Roulements à billes - Engrenages en acier avec vis sans fin - Archet en acier inoxydable avec galet roulant en acier trempé - Portebobine avec signalateur acoustique - Bobine en alliage léger fileté, interchangeable, capacité 100 mètres de ligne 0,30 - Embrayage à disques, doux et progressive - Cliquet à bille (arrêt immédiat) - Manivelle articulée avec douille de fixation.
CONSTRUCTION EN ALLIAGE LÉGER - EMAILLÉ AU FOUR

TOUS LE PIÈCES DE RECHANGE

À DISPOSIZIONE DE LA CLIENTÈLE

ATTENTION - Pour demonter la bobine bloquer l'embrayage